





PROTECCION CABEZA			
IMAGEN	Ref	Unidad de empaque	DESCRIPCION DEL PRODUCTO
OMEGA 30.000 V	A1200	20	A 1200 CASCO OMEGA DIELECTRICO CON CREMALLERA: Liviano, posee canal para evacuación de líquidos, con tafilete 6 apoyos en nylon , permite el ensamble del protector auditivo, y además el uso del barbuquejo 3 puntos . CERTIFICADO SGS, ANSI Z89.1 TIPO 1 CLASE E & G
	A1200RC 10LA1200R C	20	A 1200RC CASCO OMEGA DIELECTRICO CON RACHET: Liviano, posee canal para evacuación de líquidos, con tafilete 6 apoyos en nylon , permite el ensamble del protector auditivo, y además el uso del barbuquejo 3 puntos . CERTIFICADO SGS, ANSI Z89.1 TIPO 1 CLASE E & G
	A1200M	20	A 1200M CASCO OMEGA TIPO MINERO CON CREMALLERA: Liviano, posee canal para evacuación de líquidos, con tafilete 6 apoyos en nylon , permite el ensamble del protector auditivo, y además el uso del barbuquejo 3 puntos . Norma ANSI Z89.1 TIPO 1 CLASE C
	A1200MRC	20	A 1200MRC CASCO OMEGA TIPO MINERO CON RACHET: Liviano, posee canal para evacuación de líquidos, con tafilete 6 apoyos en nylon , permite el ensamble del protector auditivo, y además el uso del barbuquejo 3 puntos . Norma ANSI Z89.1 TIPO 1 CLASE C
	A 0922	20	A 0922 - TAFILETE 6 APOYOS EN CINTA NYLON CREMALLERA : para cascos OMEGA ref. A1200 ref. A1200M
	A 0922RC	20	A 0922RC - TAFILETE 6 APOYOS EN CINTA NYLON CON RACHET : para cascos OMEGA ref. A1200RC ref. A1200RCM
BUNKER 30.000 V	A1300E	20	A 1300E CASCO BUNKER DIELECTRICO CON CREMALLERA: Liviano, posee canal para evacuación de líquidos, con tafilete 4 apoyos en plastico , permite el ensamble del protector auditivo, y además el uso del barbuquejo 3 puntos . CERTIFICADO SGS, ANSI Z89.1 TIPO 1 CLASE E & G
	A1300	20	A 1300 CASCO BUNKER DIELECTRICO CON CREMALLERA: Liviano, posee canal para evacuación de líquidos, con tafilete 4 apoyos en nylon , permite el ensamble del protector auditivo, y además el uso del barbuquejo 3 puntos . CERTIFICADO SGS, ANSI Z89.1 TIPO 1 CLASE E & G
	A1300RC	20	A 1300RC - CASCO BUNKER DIELECTRICO CON RACHET: Construido en material polímero de alta duración, liviano para comodidad del usuario, tafilete 4 apoyos en nylon permite el ensamble de protector auditivo, y además el uso del barbuquejo de 3 puntos, posee canal para evacuación de líquidos. Recomendado para utilizarse en el sector industrial de la construcción, minero, petrolero, empresas de servicio publico etc. (Disponible en colores rojo, naranja, amarillo, blanco, verde, gris y azul.). CASCO CON CALIDAD CERTIFICADA SGS, ANSI Z89.1
	A1300M	20	A 1300M CASCO BUNKER TIPO MINERO CON CREMALLERA: Liviano, posee canal para evacuación de líquidos, con tafilete 4 apoyos en nylon , permite el ensamble del protector auditivo, y además el uso del barbuquejo 3 puntos . Norma ANSI Z89.1 TIPO 1 CLASE C
	A1300MRC	20	A 1300MRC CASCO BUNKER TIPO MINERO CON RACHET: Liviano, posee canal para evacuación de líquidos, con tafilete 4 apoyos en nylon , permite el ensamble del protector auditivo, y además el uso del barbuquejo 3 puntos . Norma ANSI Z89.1 TIPO 1 CLASE C
	A 0924	20	A09101 - TAFILETE 4 APOYOS EN NYLON : Cierre cremallera para casco BUNKER ref. A 1300 ref. A 1300M
	A 0924RC	20	A 0924RC - TAFILETE 4 APOYOS EN NYLON: Rachtet para casco BUNKER ref. A1300RC ref. A1300RCM
	A 0914	20	A 0914 - TAFILETE 4 APOYOS EN PLASTICO: Cierre cremallera para casco bunker ref: A1300
INDUSTRIAL 3.000 V	A1400	20	A 1400 CASCO INDUSTRIAL: Liviano, posee canal para evacuación de líquidos, con tafilete 4 apoyos en plastico , permite el ensamble del protector auditivo, y además el uso del barbuquejo 3 puntos . NORMA ANSI Z89.1 TIPO 1 CLASE G
	A1401	20	A 1401 CASCO INDUSTRIAL: Liviano, posee canal para evacuación de líquidos, con tafilete 4 apoyos en nylon , permite el ensamble del protector auditivo, y además el uso del barbuquejo 3 puntos . NORMA ANSI Z89.1 TIPO 1 CLASE G
	A0914-1	20	A0914-1 - TAFILETE 4 APOYOS EN NYLON : Cierre cremallera para casco INDUSTRIAL ref. A 1401

	A 0914	20	A 0914 - TAFILETE 4 APOYOS EN PLASTICO: Cierre cremallera para casco industrial ref. A1400
---	--------	----	--


PLUS 30.000 V 	A1500	20	A 1500 CASCO PLUS CON CREMALLERA: Liviano, posee canal para evacuación de líquidos, con tafilete 8 apoyos en nylon , permite el ensamble del protector auditivo, y además el uso del barbuquejo 3 puntos . CERTIFICADO SGS, ANSI Z89.1 TIPO 1 CLASE E & G
	A1500RC	20	A 1500RC CASCO PLUS CON RACHET: Liviano, posee canal para evacuación de líquidos, con tafilete 8 apoyos en nylon , permite el ensamble del protector auditivo, y además el uso del barbuquejo 3 puntos . CERTIFICADO SGS, ANSI Z89.1 TIPO 1 CLASE E & G
	A0923	20	A0923 - TAFILETE 8 APOYOS EN NYLON : Cierre cremallera para casco PLUS ref. A1500
	A0923RC	20	A0923RC - TAFILETE 8 APOYOS EN NYLON : Con Rachet para casco PLUS ref. A1500RC
IMPERIO 30.000 V 	A1600	20	A 1600 CASCO IMPERIO DIELECTRICO CON CREMALLERA: Liviano, posee canal para evacuación de líquidos, con tafilete 6 apoyos en nylon , permite el ensamble del protector auditivo, contiene ala enteriza para protección solar y además el uso del barbuquejo 3 puntos . CERTIFICADO SGS, ANSI Z89.1 CLASE E&G
	A1600RC	20	A 1600RC CASCO IMPERIO DIELECTRICO CON RACHET: Liviano, posee canal para evacuación de líquidos, con tafilete 6 apoyos en nylon , permite el ensamble del protector auditivo, contiene ala enteriza para protección solar y además el uso del barbuquejo 3 puntos . CERTIFICADO SGS, ANSI Z89.1 TIPO 1 CLASE E & G
	A1600M	20	A 1600M CASCO IMPERIO MINERO CON CREMALLERA: Liviano, posee canal para evacuación de líquidos, con tafilete 6 apoyos en nylon , permite el ensamble del protector auditivo, contiene ala enteriza para protección solar y además el uso del barbuquejo 3 puntos . CERTIFICADO SGS, ANSI Z89.1 TIPO 1 CLASE C
	A1600MRC	20	A 1600MRC CASCO IMPERIO MINERO CON CREMALLERA: Liviano, posee canal para evacuación de líquidos, con tafilete 6 apoyos en nylon , permite el ensamble del protector auditivo, contiene ala enteriza para protección solar y además el uso del barbuquejo 3 puntos . CERTIFICADO SGS, ANSI Z89.1 TIPO 1 CLASE C
	A 0922	20	A 0922 - TAFILETE 6 APOYOS EN NYLON : Cierre cremallera para cascos OMEGA ref. A1600 ref. A1600M / IMPERIO
	A 0922RC	20	A 0922RC - TAFILETE 6 APOYOS EN NYLON: Rachet para cascos OMEGA ref. A1600RC ref. A1600RCM
	A0912		Barbuquejo 2 puntos cinta elastica
	A0913		Barbuquejo 2 puntos cinta rigida
	A09121		Barbuquejo 3 puntos cinta elastica
	A09131		Barbuquejo 3 puntos cinta rigida
TRABAJO EN ALTURAS			
FOTO		Unidad de empaque	DESCRIPCION DEL PRODUCTO
	A0326	1	A0326 - SUJETADOR PARA HERRAMIENTAS : Elaborado en reata de nylon color amarilla, con costuras en nylon calibre 60, longitud 60 cms, con refuerzo interno, graduable para ajustar a muñeca, soporta un peso aproximado de 7 kilos, se utiiza para prevenir la caída de herramientas al piso cuando se esta trabajando en alturas.
	A0328DP	1	A 0328DP - PRETAL JX2 PARA TRABAJO EN ALTURAS: Fabricado en banda de caucho reforzado y cuerda de POLIESTER 16 mm graduable DIELECTRICO
	A0328DN	1	A 0328DN - PRETAL JX2 PARA TRABAJO EN ALTURAS: Fabricado en banda de caucho reforzado y cuerda de NYLON16 mm graduable DIELECTRICO
	A0331	1	A 0331 - EXTENSIÓN CON DOS MOSQUETONES: Fabricado en Reata poliestes de 45mm, mosquetón de doble seguro de 3/4 en cada uno de sus extremos con resistencia a la tensión de rotura, hilo de alta resistencia.

	A0344	1	A 0344 - ARNES CON SOPORTE LUMBAR DESMONTABLE 4 ARGOLLAS : Cuerpo entero cruzado para detención de caídas ajustable en torso y piernas, argolla dorsal en "D", mariposa y argolla frontal para ascenso y descenso controlado, argollas en D laterales para posicionamiento, cinturón de posicionamiento con soporte lumbar. Fabricado en reata de poliéster de 45 mm de ancho. Estilo cruzado que proporciona máxima seguridad, fácil uso y libertad de movimiento. CALIDAD CERTIFICADA SGS, ANSI/ ASSE Z359.1 - 2007
	A0344X	1	A 0344X - ARNES CON SOPORTE LUMBAR DESMONTABLE 4 ARGOLLAS : Cuerpo entero en X para detención de caídas ajustable en torso y piernas, argolla dorsal en "D", mariposa y argolla frontal para ascenso y descenso controlado, argollas en D laterales para posicionamiento, cinturón de posicionamiento con soporte lumbar. Fabricado en reata de poliéster de 45 mm de ancho. Estilo cruzado que proporciona máxima seguridad, fácil uso y libertad de movimiento. CALIDAD CERTIFICADA SGS, ANSI/ ASSE Z359.1 - 2007
	A0344R	1	A 0344R - ARNES CON SOPORTE LUMBAR, HOMBRERAS Y PERNERAS ACOLCHADAS 5 ARGOLLAS : Cuerpo entero para detención de caídas ajustable en torso y piernas, argolla dorsal en "D", argolla frontal para ascenso y descenso controlado, argolla pélvica, argollas en D laterales para posicionamiento. Fabricado en reata de poliéster de 45 mm de ancho. Estilo cruzado que proporciona máxima seguridad, fácil uso y libertad de movimiento. CALIDAD CERTIFICADA SGS, ANSI/ ASSE Z359.1 - 2007
	A0345	1	A 0345 - ARNES PARA DETENCION DE CAIDAS EN H 1 ARGOLLA: Cuerpo entero ajustable en pecho y piernas de dos piezas, con argolla dorsal en "D", que permite que el individuo quede suspendido en posición vertical en caso de caída. Fabricado en reata de poliéster de 45 mm de ancho. CALIDAD CERTIFICADA SGS, ANSI/ ASSE Z359.1 - 2007
	A0346	1	A0346 - ARNES PARA DETENCION DE CAIDAS Y POSICIONAMIENTO EN H 3 ARGOLLAS: Cuerpo entero ajustable en pecho y piernas por hebillas de dos piezas, con argolla dorsal en "D", para detención de caídas, o puede utilizarse para la restricción que previene de alcanzar un área donde pueda ocurrir una caída libre. Posicionamiento en un punto fijo por medio de sus argollas laterales. Fabricado en reata de poliéster de 45 mm de ancho. CALIDAD CERTIFICADA SGS, ANSI/ ASSE Z359.1 - 2007
	A0348	1	A 0348 - ARNES MULTIPROPOSITO DE 6 ARGOLLAS: Cuerpo entero ajustable en pecho y piernas, de estilo cruzado que proporciona máxima comodidad, estabilidad y libertad de movimiento, para aplicaciones de detención de caídas o restricción con su argolla en "D" dorsal, posicionamiento en un punto fijo por medio de sus argollas en "D" laterales, para ascenso y descenso controlado por su argolla en "D" frontal, para operaciones de rescate en espacios confinados mediante sus argollas en "D" chicas sobre los hombros. Fabricado en reata de poliéster de 45 mm de ancho. (TODO EL HERRAJE ES IMPORTADO) CALIDAD CERTIFICADA SGS, ANSI/ ASSE Z359.1 - 2007
	A0350	1	A 0350 - ARNES MULTIPROPOSITO 4 ARGOLLAS: Cuerpo entero ajustable en torso y piernas, de estilo en V para aplicaciones de detención de caídas o restricción con su argolla dorsal en "D", para ascenso y descenso controlado por su argolla en "D" frontal y posicionamiento en un punto fijo por medio de sus argollas laterales estilo cruzado que proporcionan máxima comodidad, estabilidad y libertad de movimiento. Fabricado en reata de poliéster de 45 mm de ancho. CALIDAD CERTIFICADA SGS, ANSI/ ASSE Z359.1 - 2007
	A0350E	1	A0350E - ARNES 4 ARGOLLAS PARA ENCUELLADOR : Cuerpo entero ajustable en torso y piernas para aplicaciones de detención de caídas o restricción con su argolla dorsal en "D", para ascenso y descenso controlado por su argolla en "D" frontal y posicionamiento en un punto fijo por medio de sus argollas laterales estilo cruzado que proporcionan máxima comodidad, estabilidad y libertad de movimiento. Fabricado en reata de poliéster de 45 mm de ancho. CALIDAD CERTIFICADA SGS, ANSI/ ASSE Z359.1 - 2007
	A0350X	1	A 0350X - ARNES MULTIPROPOSITO 4 ARGOLLAS: Cuerpo entero ajustable en torso y piernas, estilo en X para aplicaciones de detención de caídas o restricción con su argolla dorsal en "D", para ascenso y descenso controlado por su argolla en "D" frontal CON MARIPOSA FRONTAL y posicionamiento en un punto fijo por medio de sus argollas laterales estilo cruzado que proporcionan máxima comodidad, estabilidad y libertad de movimiento. Fabricado en reata de poliéster de 45 mm de ancho. CALIDAD CERTIFICADA SGS, ANSI/ ASSE Z359.1 - 2007
	A0350H	1	A 0350H ARNÉS MULTIPROPOSITO EN H 4 ARGOLLAS: cuerpo entero para detención de caídas estilo en H por su argolla dorsal en “D” hebilla pectoral de ajuste, hebillas ajustables en las piernas, posee una argolla frontal en “D” para ascenso y descenso controlado, argollas laterales en “D” para posicionarse en un punto fijo; fabricado en reata de poliéster de 45 mm de ancho CALIDAD CERTIFICADA SGS, ANSI/ ASSE Z359.1 - 2007
	A0350HL	1	A 0350HL ARNÉS MULTIPROPOSITO EN H CON FAJA LUMBAR 4 ARGOLLAS: cuerpo entero para detención de caídas estilo en H por su argolla dorsal en “D” hebilla pectoral de ajuste, hebillas ajustables en las piernas, posee una argolla frontal en “D” para ascenso y descenso controlado, argollas laterales en “D” para posicionarse en un punto fijo; fabricado en reata de poliéster de 45 mm de ancho CALIDAD CERTIFICADA SGS, ANSI/ ASSE Z359.1 - 2007
	A0354	1	A 0354 - CINTURON DE SEGURIDAD TIPO LINIERO: Faja angosta en cuero. Diseñado y fabricado como elemento de un sistema personal, elaborado en faja de cuero, correa de sujeción en reata de poliéster, eslinga en cuerda de nylon y herrajes de buena resistencia a la rotura. Recomendado para utilizarse en trabajos de posicionamiento y donde exista riesgo de caída, en empresas de energía, telecomunicaciones, trabajos de construcción, estructuras metálicas, montaje de grúas, mantenimiento de torres, limpieza de ventanas y fachadas. Con mosquetón de doble seguro.

	A0355	1	A 0355 - CINTURON DE SEGURIDAD TIPO LINIERO: Faja ancha en cuero. Diseñado y fabricado como elemento de un sistema personal, elaborado en faja de cuero, porta herramientas, correa de sujeción en reata de poliéster, eslinga en cuerda de poliéster y herrajes de buena resistencia a la rotura. Recomendado para utilizarse en trabajos de posicionamiento y donde exista riesgo de caída, en empresas de energía, telecomunicaciones, trabajos de construcción, estructuras metálicas, montaje de grúas, mantenimiento de torres, limpieza de ventanas y fachadas. Con mosquetón de doble seguro.
	A0356P	1	A 0356P ESLINGA DOBLE MOSQUETÓN: Diseñado y fabricado como elemento de un sistema personal, recomendado para utilizarse en trabajos en alturas para posicionamiento y restricción. Cuerda en poliéster TORCIDA de 16 mm de diámetro con buena resistencia a la tensión, mosquetón de doble seguro de ¾ en cada uno de sus extremos con una resistencia a la tracción de 5.000 lbf. Longitud de 1.80 metros (No debe ser utilizada para riesgos de caída libre) CALIDAD CERTIFICADA SGS, ANSI A 10.32- 2004.
	A0356N	1	A 0356N ESLINGA DOBLE MOSQUETÓN: Diseñado y fabricado como elemento de un sistema personal, recomendado para utilizarse en trabajos en alturas para posicionamiento y restricción. Cuerda en Nylon TRENZADA de 16 mm de diámetro con buena resistencia a la tensión, mosquetón de doble seguro de ¾ en cada uno de sus extremos con una resistencia a la tracción de 5.000 lbf. Longitud de 1.80 metros (No debe ser utilizada para riesgos de caída libre) CALIDAD CERTIFICADA SGS, ANSI A 10.32- 2004.
 ANTES REF A-0361	(ANTES REF. A0361) A0356GP	1	A 0356GP ESLINGA DOBLE MOSQUETÓN GRADUABLE: Diseñado y fabricado como elemento de un sistema personal, recomendado para utilizarse en trabajos de alturas para posicionamiento y restricción. Cuerda en poliéster TORCIDA de 16 mm de diámetro de excelente resistencia a la tensión, mosquetón de doble seguro de ¾ en cada uno de sus extremos con una resistencia a la tracción de 5.000 lbf, posee un sistema graduable por medio de una hebilla útil para alargar y acortar la longitud hasta los 1.80 metros. CALIDAD CERTIFICADA SGS, ANSI A 10.32 – 2004 (ANTES REF. A0361)
 ANTES REF A-0361P	(ANTES REF. A0361P) A0356GN	1	A 0356GN ESLINGA DOBLE MOSQUETÓN GRADUABLE: Diseñado y fabricado como elemento de un sistema personal, recomendado para utilizarse en trabajos de alturas para posicionamiento y restricción. Cuerda en Nylon TRENZADA de 16 mm de diámetro de excelente resistencia a la tensión, mosquetón de doble seguro de ¾ en cada uno de sus extremos con una resistencia a la tracción de 5.000 lbf, posee un sistema graduable por medio de una hebilla útil para alargar y acortar la longitud hasta los 1.80 metros. CALIDAD CERTIFICADA SGS, ANSI A 10.32 – 2004 (ANTES REF. A0361P)
	A0357G	1	A 0357G ESLINGA DE RESTRICCION DOBLE TERMINAL GRADUABLE: diseñado y fabricado como elemento de un sistema personal, recomendado para utilizarse en trabajo en alturas solo para restricción, posee un mosquetón de ¾” de apertura, dos terminales en Y con mosquetón de 2 ¼” de apertura, sistema graduable por medio de una hebilla útil para acortar y alargar la longitud hasta los 1.80 metros. CALIDAD CERTIFICADA SGS, ANSI A 10.32 – 2004
	A0358	1	A 0358 ESLINGA DOBLE TERMINAL CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA PARA DETENCIÓN DE CAÍDAS: diseñado y fabricado como elemento de un sistema personal, recomendado para utilizarse en trabajos en alturas para detención de caídas, posee un mosquetón de ¾” de apertura en el extremo mas próximo al absorbedor con sistema de energía que en caso de caída reduce la fuerza a 1800 lbf o menos, posee dos terminales en Y con mosquetón de 2 ¼” de apertura, fabricado en reata de poliéster de 45 mm de ancho, longitud de 1.80 metros CALIDAD CERTIFICADA SGS, ANSI/ ASSE Z359.1 - 2007
	A0358G	1	A 0358G ESLINGA DOBLE TERMINAL CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA GRADUABLE PARA DETENCIÓN DE CAÍDAS: diseñado y fabricado como elemento de un sistema personal, recomendado para utilizarse en trabajos en alturas para detención de caídas, con un sistema graduable por medio de una hebilla útil para acortar o alargar la longitud hasta los 1.80 metros, posee un mosquetón de ¾” de apertura en el extremo mas próximo al absorbedor con sistema de energía que en caso de caída reduce la fuerza a 1800 lbf o menos, posee dos terminales en Y con mosquetón de 2 ¼” de apertura, fabricado en reata de poliéster de 45 mm de ancho CALIDAD CERTIFICADA SGS, ANSI/ ASSE Z359.1 - 2007
	A0358R	1	A 0358R ESLINGA DOBLE TERMINAL CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA GRADUABLE PARA DETENCIÓN DE CAÍDAS: diseñado y fabricado como elemento de un sistema personal, recomendado para utilizarse en trabajos en alturas para detención de caídas, con un sistema graduable por medio de una hebilla útil para acortar o alargar la longitud hasta los 1.80 metros, posee un mosquetón de ¾” de apertura en el extremo mas próximo al absorbedor con sistema de energía que en caso de caída reduce la fuerza a 1800 lbf o menos, posee dos terminales en Y con mosquetón de 2 ¼” de apertura, fabricado en reata de poliéster de 45 mm de ancho CALIDAD CERTIFICADA SGS, ANSI/ ASSE Z359.1 - 2007
	A0358GR	1	A 0358GR ESLINGA DOBLE TERMINAL ARGOLLA EN REATA CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA GRADUABLE PARA DETENCIÓN DE CAÍDAS: diseñado y fabricado como elemento de un sistema personal, recomendado para utilizarse en trabajos en alturas para detención de caídas, con un sistema graduable por medio de una hebilla útil para acortar o alargar la longitud hasta los 1.80 metros, posee una argolla en reata en el extremo mas próximo al absorbedor con sistema de energía que en caso de caída reduce la fuerza a 1800 lbf o menos, posee dos terminales en Y con mosquetón de 2 ¼” de apertura, fabricado en reata de poliéster de 45 mm de ancho CALIDAD CERTIFICADA SGS, ANSI/ ASSE Z359.1 - 2007
	A0359	1	A 0359 - ESLINGA CON SISTEMA DE ABSORCION DE ENERGÍA: Diseñado y fabricado como elemento de un sistema personal, recomendado para utilizarse en trabajos con riesgo de caída libre. Fabricado en materiales resistentes a trabajo pesado y la intemperie, reata en poliéster de 45 mm de ancho resistente a la tensión, mosquetón de doble seguro de 3/4 en cada uno de sus extremos con resistencia a la tensión de rotura, hilo de alta resistencia y un sistema de amortiguador de impacto (para ser utilizada en riesgos de caída libre.) longitud de 1,80 metros. CALIDAD CERTIFICADA SGS, ANSI/ ASSE Z 359.1 - 2007
	A0359R	1	A 0359R - ESLINGA CON SISTEMA DE ABSORCION DE ENERGÍA ANILLO EN REATA: Diseñado y fabricado como elemento de un sistema personal, recomendado para utilizarse en trabajos con riesgo de caída libre. Fabricado en materiales resistentes a trabajo pesado y la intemperie, reata en poliéster de 45 mm de ancho resistente a la tensión, argolla en reata en uno de sus extremos con resistencia a la tensión de rotura, hilo de alta resistencia y un sistema de amortiguador de impacto (para ser utilizada en riesgos de caída libre.) longitud de 1,80 metros. CALIDAD CERTIFICADA SGS, ANSI/ ASSE Z 359.1 - 2007
	A0359G	1	A 0359 - ESLINGA GRADUABLE CON SISTEMA DE ABSORCION DE ENERGÍA: Diseñado y fabricado como elemento de un sistema personal, recomendado para utilizarse en trabajos con riesgo de caída libre. Fabricado en materiales resistentes a trabajo pesado y la intemperie, reata en poliéster de 45 mm de ancho resistente a la tensión, mosquetón de doble seguro de 3/4 en cada uno de sus extremos con resistencia a la tensión de rotura, hilo de alta resistencia y un sistema de amortiguador de impacto (para ser utilizada en riesgos de caída libre.) longitud de 1,80 metros. CALIDAD CERTIFICADA SGS, ANSI/ ASSE Z 359.1 - 2007

	A0359GR	1	A 0359GR - ESLINGA CON SISTEMA DE ABSORCION DE ENERGÍA GRADUABLE ANILLO EN REATA: Diseñado y fabricado como elemento de un sistema personal, recomendado para utilizarse en trabajos con riesgo de caída libre. Fabricado en materiales resistentes a trabajo pesado y la intemperie, reata en poliéster de 45 mm de ancho resistente a la tensión, argolla en reata en uno de sus extremos con resistencia a la tensión de rotura, hilo de alta resistencia y un sistema de amortiguador de impacto (para ser utilizada en riesgos de caída libre.) longitud de 1,80 metros. CALIDAD CERTIFICADA SGS, ANSI/ ASSE Z 359.1 - 2007
	A-0359-2	1	A 0359-2- ESLINGA CON SISTEMA DE ABSORCION DE ENERGÍA: Diseñado y fabricado como elemento de un sistema personal, recomendado para utilizarse en trabajos con riesgo de caída libre. Fabricado en materiales resistentes a trabajo pesado y la intemperie, reata en poliéster de 45 mm de ancho resistente a la tensión, 1 mosquetón de doble seguro de 3/4 y 1 mosqueton 2 1/4 en cada uno de sus extremos con resistencia a la tensión de rotura, hilo de alta resistencia y un sistema de amortiguador de impacto (para ser utilizada en riesgos de caída libre.) longitud de 1,80 metros. CALIDAD CERTIFICADA SGS, ANSI/ ASSE Z 359.1 - 2007
	A0359-90	1	A0359-90- ESLINGA CON SISTEMA DE ABSORCION DE ENERGIA DE 90 CENTIMETROS DE LONGITUD: Diseñado y fabricado como elemento de un sistema personal, recomendado para utilizarse en trabajos con riesgo de caída libre. Fabricado en materiales resistentes a trabajo pesado y la intemperie, reata en poliéster de 45 mm de ancho resistente a la tensión, mosquetón de doble seguro de 3/4 en cada uno de sus extremos con resistencia a la tensión de rotura, hilo de alta resistencia y un sistema de amortiguador de impacto (para ser utilizada en riesgos de caída libre.) longitud de 90 centímetros. CALIDAD CERTIFICADA SGS, ANSI/ ASSE Z 359.1 - 2007
	A0363-90		A 0363G ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCION EN REATA: diseñado y fabricado como elemento de un sistema personal, recomendado para utilizarse en trabajos en alturas para posicionamiento y restricción, fabricado en reata en poliéster de 25 mm de ancho y 90 cm de largo. CALIDAD CERTIFICADA SGS, ANSI A 10.32 – 2004
	A0363G	1	A 0363G ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCION EN REATA GRADUABLE: diseñado y fabricado como elemento de un sistema personal, recomendado para utilizarse en trabajos en alturas para posicionamiento y restricción, fabricado en reata en poliéster de 25 mm de ancho posee un sistema graduable por medio de una hebilla útil para acortar y alargar la longitud 1,20 a 1.80 metros. CALIDAD CERTIFICADA SGS, ANSI A 10.32 – 2004
	A0368		A 0368 ANCLAJE PORTATIL: Anclaje tipo collar complemento de un sistema personal para trabajo en alturas, elaborado en cinta de nylon de 75 mm y poliéster de 45 mm de ancho, longitud de 1 metro y una argolla en "D" CALIDAD CERTIFICADA SGS, ANSI/ ASSE Z359.1 - 2007
	A03682	1	A 03682 ANCLAJE PORTATIL DOBLE ARGOLLA: Anclaje tipo collar complemento de un sistema personal para trabajo en alturas, elaborado en cinta de nylon de 75 mm y poliéster de 45 mm de ancho, longitud de 1 metro y dos argollas en "D" CALIDAD CERTIFICADA SGS, ANSI/ ASSE Z359.1 - 2007
	A0380-59-2R	1	A 0380-59-2R ARNÉS 4 ARGOLLAS CON ESLINGA INCORPORADA SENCILA DE ABSORBEDOR DE CHOQUE: cuerpo entero, hebilla pectoral de ajuste, argolla frontal en "D" para ascenso y descenso controlado, ARGOLLA DORSAL en reata o acero, posee una eslinga incorporada SENCILLA con absorbedor de energía en la parte dorsal para detención de caídas con un mosqueton de 2 ¼" de apertura, terminacion con argolla en reata fabricada en reata de poliéster de 45 mm de ancho CALIDAD BAJO NORMA ANSI/ ASSE Z359.1 - 2007
	A0380-59R	1	A 0380-59 ARNÉS 4 ARGOLLAS CON ESLINGA INCORPORADA SENCILA DE ABSORBEDOR DE CHOQUE: cuerpo entero, hebilla pectoral de ajuste, argolla frontal en "D" para ascenso y descenso controlado, ARGOLLA DORSAL en reata o acero, posee una eslinga incorporada SENCILLA con absorbedor de energía en la parte dorsal para detención de caídas con un mosquetones de 3/4" de apertura fabricada en reata de poliéster de 45 mm de ancho REF: A0359 CALIDAD BAJO NORMA ANSI/ ASSE Z359.1 - 2007
	A0380H-58GR	1	A 0380HG ARNÉS 4 ARGOLLAS CON ESLINGA INCORPORADA DE DOBLE TERMINAL GRADUABLE CON ABSORBEDOR DE CHOQUE: cuerpo entero, hebilla pectoral de ajuste, argolla frontal en "D" para ascenso y descenso controlado, ARGOLLA DORSAL EN ACERO O REATA, posee una eslinga incorporada con absorbedor de energía en la parte dorsal para detención de caídas con dos mosquetones de 2 ¼" de apertura con un sistema de graduación para acortar y alargar la longitud de la eslinga hasta las 1.80m fabricada en reata de poliéster de 45 mm de ancho CALIDAD CERTIFICADA SGS, ANSI/ ASSE Z359.1 - 2007
	A0390	1	A0390 SILLA PARA TRABAJO EN SUSPENSION: con cojin impermeable, soportado por correas en reata de alta resistencia y cinturon ajustable posee dos argollas frontales para suspension y mosqueton carabiner para la union de las dos argollas
 ANTES: REF. A0300-15	K0300P-20	1	K 0300P-20 KIT LINEA DE VIDA VERTICAL Incluye linea de vida en cuerda (POLIELSTER TORCIDA) de 16 mm DE 10 A 120 Mts mosqueton 2 1/4". Certificada, arrestador para cuerda certificado, eslinga con amortiguador de energia 90 cms certificada, mosqueton carabiner certificado, banda de anclaje (tie off) certificada, contrapeso y maletin CALIDAD CERTIFICADA SGS. ANSI/ASSE Z359.1 - 2007
	K0300N-20	1	A 0300N-20 KIT LINEA DE VIDA VERTICAL Incluye linea de vida en cuerda (NYLON TRENZADA) de 16 mm DE 20 A 120 Mts mosqueton 2 1/4". Certificada, arrestador para cuerda certificado, eslinga con amortiguador de energia 90 cms certificada, mosqueton carabiner certificado, banda de anclaje (tie off) certificada, contrapeso y maletin CALIDAD CERTIFICADA SGS. ANSI/ASSE Z359.1 - 2007

 ANTES: REF. A0300-20	K0301P-20	1	A 0301P-20 KIT LÍNEA DE VIDA VERTICAL: Incluye línea de vida en cuerda (POLIESTER TORCIDA) de 16 mm 20 Mts mosqueton 2 1/4. Certificada, mosqueton carabiner certificado,arrestador para cuerda certificado, banda de anclaje (Tie off) certificada, extensión para conexión, contra peso y maletín. CALIDAD CERTIFICADA SGS. ANSI/ ASSE Z359.1 - 2007
	K0301N-20	1	A 0301N-20 KIT LÍNEA DE VIDA VERTICAL: Incluye línea de vida en cuerda (NYLON TRENZADA)de 16 mm 20 Mts mosqueton 2 1/4. Certificada, mosqueton carabiner certificado, arrestador para cuerda certificado, banda de anclaje (Tie off) certificada, extensión para conexión, contra peso y maletín. CALIDAD CERTIFICADA SGS. ANSI/ ASSE Z359.1 - 2007
 ANTES: A0367B-20AR	A0367P-20AR	1	A0367P-20AR LINEA DE VIDA VERTICAL CON ARRESTADOR : Línea de vida en cuerda (POLIESTER TORCIDA) de 16 mm x 20 mts mosqueton 2 1/4 certificada y freno arrestador para cuerda de 16mm 5/8 CALIDAD CERTIFICADA SGS. ANSI/ ASSE Z359.1 - 2007
	A0367N-20AR	1	A0367N-20AR LINEA DE VIDA VERTICAL CON ARRESTADOR : Línea de vida en cuerda (NYLON TRENZADA) de 16 mm x 20 mts mosqueton 2 1/4 certificada y freno arrestador para cuerda de 16mm 5/8 CALIDAD CERTIFICADA SGS. ANSI/ ASSE Z359.1 - 2007
 ANTES: A0367B-20	A0367P-20	1	A0367P-20 LINEA DE VIDA VERTICAL : En cuerda (POLIESTER TORCIDA) 16mm 5/8 x 20 mts de longitud con mosqueton estructurero 2 1/4 CALIDAD CERTIFICADA SGS. ANSI/ ASSE Z359.1 - 2007
	A0367N-20	1	A0367N-20 LINEA DE VIDA VERTICAL : En cuerda (NYLON TRENZADA) 16mm 5/8 x 20 mts de longitud con mosqueton estructurero 2 1/4 CALIDAD CERTIFICADA SGS. ANSI/ ASSE Z359.1 - 2007
	15069	1	15069 MOSQUETON: Carabinero de cierre automatico CALIDAD CERTIFICADA ANSI Z359.1
	15070	1	15070 FRENO ARRESTADOR para cuerda de 5/8 ó 16 mm CALIDAD CERTIFICADA ANSI Z359.1
	A15074	1	A15074 CONTRA PESO PARA KIT DE LINEA DE VIDA
METRO ADICIONAL DE CUERDA poliester torcida			
METRO ADICIONAL DE CUERDA poliester trenzada			
 ANTES: A0404	K0404P	1	K0404P KIT DE ALTURAS CONSTRUCTOR: Arnes multiproposito 4 argollas cruzado Ref. A 0350 + Eslinga de posicionamiento en CUERDA poliester torcida de 16 mm mosqueton 3/4 Ref. A0356P
	K0404N	1	K0404N KIT DE ALTURASCONSTRUCTOR: Arnes multiproposito 4 argollas cruzado Ref. A0350 + Eslinga de posicionamiento en CUERDA nylon trenzada de 16 mm mosqueton 3/4 Ref. A0356N
 ANTES REF: A0405	K0405P	1	K0405P KIT DE ALTURAS CONSTRUCTOR: Arnes multiproposito 4 argollas cruzado Ref. A0350 + Eslinga de posicionamiento graduable en CUERDA poliester torcida de 16 mm mosqueton 3/4 Ref. A0356GP
	K0405N	1	K0405N KIT DE ALTURAS: Arnes multiproposito 4 argollas cruzado Ref. A 0350 + Eslinga de posicionamiento graduable en CUERDA nylon trenzada de 16 mm mosqueton 3/4 Ref. A0356GN

 A0406	K0406	1	K0406 KIT DE ALTURAS CONSTRUCTOR: Arnes en H 3 Argollas dorsal y laterales Ref. A0346 + Eslinga con absorbedor de energia 1. 80 mts, mosqueton 3/4 Ref. A0359
 A0407	K0407	1	K0407 KIT DE ALTURAS CONSTRUCTOR: Arnes multiproposito 4 argollas cruzado Ref. A 0350 + Eslinga con absorbedor de energia 1.80 mts, mosqueton 3/4 Ref. A0359
 A0408	K0408P	1	K0408P KIT DE ALTURAS CONSTRUCTOR: Arnes multiproposito 4 argollas cruzado Ref. A0350 + Eslinga de posicionamiento en cuerda POLIESTER TORCIDA de 16 mm mosqueton 3/4 Ref. A0356P + Eslinga con absorbedor de energia 1.80 mts, mosqueton 3/4 Ref. A0359
	K0408N	1	K0408N KIT DE ALTURAS CONSTRUCTOR: Arnes multiproposito 4 argollas cruzado Ref. A 0350 + Eslinga de posicionamiento en cuerda NYLON TRENZADA de 16 mm mosqueton 3/4 Ref. A0356N + Eslinga con absorbedor de energia 1.80 mts, mosqueton 3/4 Ref. A0359
 A0408G	K0408GP	1	K0408GP KIT DE ALTURAS CONSTRUCTOR: Arnes multiproposito 4 argollas cruzado Ref. A0350 + Eslinga de posicionamiento en cuerda POLIESTER TORCIDA de 16 mm mosqueton 3/4 Ref. A0356GP + Eslinga con absorbedor de energia 1.80 mts, mosqueton 3/4 Ref. A0359G
	K0408GN	1	K0408GN KIT DE ALTURAS CONSTRUCTOR: Arnes multiproposito 4 argollas cruzado Ref. A0350 + Eslinga de posicionamiento pcuerda NYLON TRENZADA de 16 mm mosqueton 3/4 Ref. A0356GN + Eslinga con absorbedor de energia 1.80 mts, mosqueton 3/4 Ref. A0359G
 A0409	K0409P	1	K0409P KIT DE ALTURAS CONSTRUCTOR: Arnes multiproposito 4 argollas cruzado Ref. A0350 + Eslinga de posicionamiento cuerda POLIESTER TORCIDA de 16 mm mosqueton 3/4 Ref. A0356P + Eslinga con absorbedor de energia 1.80 mts, mosqueton 3/4 Ref. A0359 + Anclaje portatil 1 mt con argolla en D Ref. A0368
	K0409N	1	K0409N KIT DE ALTURAS CONSTRUCTOR: Arnes multiproposito 4 argollas cruzado Ref. A0350 + Eslinga de posicionamiento en cuerda NYLON TRENZADA de 16 mm mosqueton 3/4 Ref. A0356N Eslinga con absorbedor de energia 1.80 mts, mosqueton 3/4 Ref. A0359 + Anclaje portatil 1 mt con argolla en D Ref. A0368
 A0410	K0410	1	K0410 KIT DE ALTURAS PETROLERO: Arnes multiproposito 4 argollas cruzado Ref. A 0350 + Eslinga doble terminal con mosqueton 2 1/4 estructurero y absorbedor Ref. A0358
 A0411	K0411	1	K0411 KIT DE ALTURAS PETROLERO: Arnes multiproposito 4 argollas cruzado Ref. A 0350 + Eslinga doble terminal graduable con mosqueton 2 1/4 estructurero y absorbedor Ref. A0358G
 A0412	K0412P	1	K0412P KIT DE ALTURAS PETROLERO: Arnes multiproposito 4 argollas cruzado Ref. A0350 + Eslinga doble terminal con mosqueton 2 1/4 estructurero y absorbedor Ref. A0358 + Eslinga de posicionamiento en cuerda POLIESTER TORCIDA de 16 mm mosqueton 3/4 Ref. A0356P
	K0412N	1	K0412N KIT DE ALTURAS PETROLERO: Arnes multiproposito 4 argollas cruzado Ref. A0350 + Eslinga doble terminal con mosqueton 2 1/4 estructurero y absorbedor Ref. A0358 + Eslinga de posicionamiento en cuerda NYLON TRENZADA de 16 mm mosqueton 3/4 Ref. A0356N

 A0413	K0413	1	K0413 KIT DE ALTURAS: Arnés multipropósito 4 argollas cruzado Ref. A0350 + Eslinga doble terminal con mosquetón 2 1/4 estructural y absorbedor Ref. A0358 + Eslinga de posicionamiento graduable con mosquetón 3/4 Ref. A0363G
 A0414	K0414	1	K0414 KIT DE ALTURAS PETROLERO: Arnés multipropósito 4 argollas cruzado Ref. A0350 + Eslinga doble terminal graduable con mosquetón 2 1/4 estructural y absorbedor Ref. A0358G + Eslinga de posicionamiento graduable con mosquetón 3/4 Ref. A0363G
 A0415	K0415P	1	K0415P KIT DE ALTURAS PETROLERO: Arnés multipropósito 4 argollas cruzado Ref. A0350 + Eslinga doble terminal con mosquetón 2 1/4 estructural y absorbedor Ref. A0358 + Eslinga de posicionamiento graduable en cuerda POLIESTER TORCIDA de 16 mm mosquetón 3/4 Ref. A0356GP
 A0415N	K0415N	1	K0415N KIT DE ALTURAS PETROLERO: Arnés multipropósito 4 argollas cruzado Ref. A0350 + Eslinga doble terminal con mosquetón 2 1/4 estructural y absorbedor Ref. A0358 + Eslinga de posicionamiento graduable en cuerda NYLON TRENZADA de 16 mm mosquetón 3/4 Ref. A0356GN
 A0416	K0416P	1	K50-58G-61P KIT DE ALTURAS PETROLERO: Arnés multipropósito 4 argollas cruzado Ref. A0350 + Eslinga doble terminal graduable con mosquetón 2 1/4 estructural y absorbedor Ref. A0358G + Eslinga de posicionamiento graduable en cuerda POLIESTER TORCIDA de 16 mm mosquetón 3/4 Ref. A0356GP
 A0416N	K0416N	1	K50-58G-61N KIT DE ALTURAS PETROLERO: Arnés multipropósito 4 argollas cruzado Ref. A0350 + Eslinga doble terminal graduable con mosquetón 2 1/4 estructural y absorbedor Ref. A0358G + Eslinga de posicionamiento graduable en cuerda NYLON TRENZADA de 16 mm mosquetón 3/4 Ref. A0356GN
 A0417	K0417	1	K0417 KIT DE ALTURAS PETROLERO: Arnés multipropósito 4 argollas cruzado Ref. A0350 + Eslinga doble terminal con mosquetón 2 1/4 estructural y absorbedor Ref. A0358 + Eslinga de posicionamiento graduable con mosquetón 3/4 Ref. A0363G + Anclaje portátil 1 mt con argolla en D Ref. A0368
 A0418	K0418	1	K0418 KIT DE ALTURAS PETROLERO: Arnés multipropósito 4 argollas cruzado Ref. A0350 + Eslinga doble terminal graduable con mosquetón 2 1/4 estructural y absorbedor Ref. A0358G + Eslinga de posicionamiento graduable con mosquetón 3/4 Ref. A0363G + Anclaje portátil 1 mt con argolla en D Ref. A0368
 A0419	K0419P	1	K0419P KIT DE ALTURAS: Arnés multipropósito 4 argollas cruzado Ref. A0350 + Eslinga doble terminal con mosquetón 2 1/4 estructural y absorbedor Ref. A0358 + Eslinga de posicionamiento graduable en CUERDA POLIESTER TORCIDA de 16 mm mosquetón 3/4 Ref. A0356GP + Anclaje portátil 1 mt con argolla en D Ref. A0368
 A0419N	K0419N	1	K0419P KIT DE ALTURAS PETROLERO: Arnés multipropósito 4 argollas cruzado Ref. A0350 + Eslinga doble terminal con mosquetón 2 1/4 estructural y absorbedor Ref. A0358 + Eslinga de posicionamiento graduable en cuerda NYLON TRENZADA de 16 mm mosquetón 3/4 Ref. A0366GN + Anclaje portátil 1 mt con argolla en D Ref. A0368
 A0420	K0420P	1	K0420P KIT DE ALTURAS PETROLERO: Arnés multipropósito 4 argollas cruzado Ref. A0350 + Eslinga doble terminal graduable con mosquetón 2 1/4 estructural y absorbedor Ref. A0358G + Eslinga de posicionamiento graduable en CUERDA POLIESTER TORCIDA de 16 mm mosquetón 3/4 Ref. A0356GP + Anclaje portátil 1 mt con argolla en D Ref. A0368
 A0420N	K0420N	1	K0420N KIT DE ALTURAS PETROLERO: Arnés multipropósito 4 argollas cruzado Ref. A0350 + Eslinga doble terminal graduable con mosquetón 2 1/4 estructural y absorbedor Ref. A0358G + Eslinga de posicionamiento graduable en cuerda NYLON TRENZADA de 16 mm mosquetón 3/4 Ref. A0356GN + Anclaje portátil 1 mt con argolla en D Ref. A0368

REFERENCIAS DIELECTRICAS

FOTO		Unidad de empaque	DESCRIPCION DEL PRODUCTO
	A0346D	1	A0346D - ARNES DIELECTRICO PARA DETENCION DE CAIDAS Y POSICIONAMIENTO EN H 3 ARGOLLAS: Cuerpo entero ajustable en pecho y piernas por hebillas de dos piezas, us argollas y hebillas son en nylon inyectado para evitar la conductividad eléctrica; con argolla dorsal en "D", para detención de caídas, o puede utilizarse para la restricción que previene de alcanzar un área donde pueda ocurrir una caída libre. Posicionamiento en un punto fijo por medio de sus argollas laterales. Fabricado en reata de poliéster de 45 mm de ancho. CALIDAD CERTIFICADA SGS, ANSI/ ASSE Z359.1 - 2007
	A0348D	1	A0348D - ARNES MULTIPROPOSITO DIELECTRICO DE 6 ARGOLLAS: Cuerpo entero ajustable en torso y piernas para aplicaciones de detención de caídas o restricción, sus argollas y hebillas son en nylon inyectado , Laterales sobre hombro en en forma de aro en reata, para evitar la conductividad eléctrica; su argolla dorsal en "D" sirve para detención de caídas, la argolla frontal en "D" para ascenso y descenso controlado, funciona para posicionamiento en un punto fijo por medio de sus argollas laterales, estilo en cruzado que proporciona máxima comodidad y estabilidad, fabricado en reata de poliéster de 45 mm de ancho. CALIDAD CERTIFICADA SGS, ANSI/ ASSE Z359.1 - 2007
	A0350D	1	A0350D: ARNÉS MULTIPROPOSITO DIELECTRICO: Cuerpo entero ajustable en torso y piernas para aplicaciones de detención de caídas o restricción, sus argollas y hebillas son en nylon inyectado para evitar la conductividad eléctrica; su argolla dorsal en "D" sirve para detención de caídas, la argolla frontal en "D" para ascenso y descenso controlado, funciona para posicionamiento en un punto fijo por medio de sus argollas laterales, estilo en X que proporciona máxima comodidad y estabilidad, fabricado en reata de poliéster de 45 mm de ancho. CALIDAD CERTIFICADA SGS, ANSI/ ASSE Z359.1 - 2007
	A0350DL	1	A0350DL- ARNES MULTIPROPOSITO DIELECTRICO CON FAJA LUMBAR: Cuerpo entero ajustable en torso y piernas para aplicaciones de detencion de caidas o restriccio, sus argollaas y hebillas en nylon inyectado para evitar la conductividad eléctrica, con su argolla dorsal en "D", para ascenso y descenso controlado por su argolla en "D" frontal y posicionamiento en un punto fijo por medio de sus argollas laterales Fabricado en reata de poliester de 45 mm de ancho. CALIDAD CERTIFICADA SGS, ANSI/ ASSE Z359.1 - 2007
	A0350DR	1	A0350DR ARNÉS MULTIPROPOSITO DIELECTRICO CON ARGOLLAS EN REATA: Cuerpo entero ajustable en torso y piernas para aplicaciones de detención de caídas o restricción, posee 4 anillos en reata con una resistencia a la tracción de 5.000 lbf, un anillo en reata frontal para ascenso y descenso controlado, anillo en reata dorsal para detención de caídas, y anillos en reata laterales para posicionamiento en un punto fijo, estilo cruzado que proporciona máxima comodidad y estabilidad fabricado en reata de poliéster de 45 mm de ancho. Solo es compatible con la eslinga de posicionamiento en reata graduable dieléctrico A 0362DG, Eslinga con sistema de absorción de energía A 0359DR y banda de anclaje en reata A 03684DG CALIDAD CERTIFICADA SGS, ANSI/ ASSE Z359.1 - 2007
	A0350HDL	1	A0350HDL- ARNES MULTIPROPOSITO DIELECTRICO EN HCON FAJA LUMBAR: Cuerpo entero ajustable en torso y piernas para aplicaciones de detencion de caidas o restriccio, sus argollaas y hebillas en nylon inyectado , aro frontal en reata para evitar la conductividad eléctrica, con su argolla dorsal en "D", para ascenso y descenso controlado por su argolla en "D" frontal y posicionamiento en un punto fijo por medio de sus argollas laterales Fabricado en reata de poliester de 45 mm de ancho. CALIDAD CERTIFICADA SGS, ANSI/ ASSE Z359.1 - 2007
	A0350DRL	1	A0350DRL- ARNES MULTIPROPOSITO DIELECTRICO CON ARGOLLAS EN REATA Y FAJA LUMBAR: Cuerpo entero ajustable en torso y piernas para aplicaciones de detencion de caidas o restriccio, posee 4 anillos en reata con resistencia a la traccion de 5.000 lbf, un anillo en reata dorsal para detencion de caidas, un anillofrontal para ascenso y descensocontrolado y anillos en reata laterales para posicionamiento en un punto fijo 45 mm de ancho posee una faja lumbar para brindar mayor comodidad,. solo es compatible con la eslinga de posicionamiento en reata graduable dielectrico A 0362DG, Eslinga con sistema de absorción de energía A 0359DR y banda de anclaje en reata A 03684DG CALIDAD CERTIFICADA SGS, ANSI/ ASSE Z359.1 - 2007
	A0359DR	1	A0359DR ESLINGA CON SISTEMA DE ABSORCION DE ENERGÍA: diseñado y fabricado como elemento de un sistema personal, recomendado para utilizarse en trabajos con riesgo de caída libre y riesgo eléctrico, posee anillos en reata que cumplen las funciones de mosquetones y hebillas revestidas para evitar la conductividad eléctrica probadas hasta 16.000 volteos Fabricado en reata de poliéster de 45 mm de ancho, hilo de alta resistencia y un sistema de absorción de energía que en caso de caída reduce la fuerza a 1.800 lbf o menos longitud de 1.80 metros. Solo es compatible con el arnés A0350DR y el anclaje A03684DG. CALIDAD CERTIFICADA SGS, ANSI/ ASSE Z359.1 - 2007
	A0362DG	1	A0362DG ESLINGA DE POSICIONAMIENTO EN REATA GRADUABLE DIELECTRICO: Diseñado y fabricado como elemento de un sistema personal para utilizarse en trabajos de alturas para posicionamiento y restricción donde existan riesgos eléctricos, posee anillos en reata que cumplen las funciones de mosquetones y hebillas revestidas para evitar la conductividad eléctrica probadas hasta 16.000 volteos, fabricada en reata de poliéster de 45 mm de ancho. Solo es compatible con arnés A 0350DR y banda de anclaje en reata A 03684DG CALIDAD CERTIFICADA SGS, ANSI A 10.32 – 2004.
	A0368D	1	A0368D BANDA DE ANCLAJE DIELECTRICO GRADUABLE DE UNA ARGOLLA EN NYLON : anclaje tipo collar complemento de un sistema personal para trabajo en alturas para trabajos con riesgos eléctricos, elaborado en reata de poliéster de 45 mm de ancho, posee una argolla en "D" inyectada en nylon para evitar la conductividad eléctrica probada hasta 16.000 volteos, un sistema graduable por medio de una hebilla recubierta que permite acortar o alargar la distancia hasta los 1.80 metros. CALIDAD CERTIFICADA SGS, ANSI/ ASSE Z359.1 - 2007
	A0368DR	1	A0368DR BANDA DE ANCLAJE DIELECTRICO GRADUABLE CON ARGOLLA EN REATA: Anclaje tipo collar complemento de un sistema personal para trabajo en alturas para trabajos con riesgos eléctricos, elaborado en reata de poliéster de 45 mm de ancho, posee una argolla en reata y un sistema graduable por medio de una hebilla recubierta para evitar la conductividad eléctrica probada hasta 16.000 volteos que permite acortar o alargar la distancia hasta los 1.80 metros, solo es compatible con el arnés A0350DR, la eslinga de posicionamiento en reata graduable dieléctrico A 0362DG y la eslinga con sistema de absorción de energía A 0359DR. CALIDAD CERTIFICADA SGS, ANSI/ ASSE Z359.1 - 2007
ANTES A-03684DG 	K0411DP	1	A0411DP KIT DIELECTRICO: Arnés 4 argollas multiproposito dielectrico Ref. A0350D + Eslinga de posicionamiento graduable cuerda en poliester , mosqueton 3/4 Ref. A0356GP+ Pretal para trabajo en alturas dielectrico Ref. A0328D

	K0411DN	1	K0411DN KIT DIELECTRICO: Arnés 4 argollas multipropósito dieléctrico Ref. A0350D + Eslinga de posicionamiento graduable cuerda en NYLON , mosquetón 3/4 Ref. A0356GN+ Pretal para trabajo en alturas dieléctrico Ref. A0328D
 ANTES: A0412D	K0412D	1	K0412D KIT DIELECTRICO: Arnés 4 argollas multipropósito dieléctrico con faja lumbar y anillos en reata Ref. A0350DRL + Eslinga posicionamiento en reata graduable dieléctrica Ref. A0362DG + Eslinga con absorbedor de energía dieléctrica Ref. A0359DR + Anclaje portátil 1.80 mts Ref. A0368DR
 ANTES: A0412DG	K0412DG	1	K0412DG KIT DIELECTRICO: Arnés 4 argollas multipropósito con soporte lumbar sus argollas y hebillas son en nylon inyectado para evitar la conductividad eléctrica con anillo dorsal en reata Ref. A0350DL con Eslinga graduable REF: A-0358GR de doble terminal con absorbedor de energía en reata poliéster de 45 mm. y long. de 1,80 mt., posee 2 terminales en Y con mosquetón de 2 1/4 y terminación en reata dieléctrica + Banda de anclaje dieléctrico graduable de 1 argolla Ref. A0368D Eslinga posicionamiento en reata graduable dieléctrica Ref. A0362DG
	K0412DRL	1	K0412DRL KIT DIELECTRICO: Arnés 4 argollas multipropósito dieléctrico con faja lumbar y anillos enreata Ref. A0350DRL + Eslinga posicionamiento en reata graduable dieléctrica Ref. A0362DG + Eslinga con absorbedor de energía EN Y dieléctrica Ref. A0358G + Anclaje portátil 1.80 mts Ref. A0368DR
	K0412DL	1	K0412DL KIT DIELECTRICO: Arnés 4 argollas multipropósito dieléctrico con faja lumbar Ref. A0350DL + Eslinga posicionamiento en reata graduable dieléctrica Ref. A0362DG + Eslinga con absorbedor de energía dieléctrica Ref. A0359DR + Anclaje portátil 1.80 mts Ref. A0368DR
	K0413DL-P	1	K0413DL-P KIT DIELECTRICO: Arnés 4 argollas multipropósito dieléctrico Ref. A0350DL con anillo dorsal en reata+ ESLINGA CON SISTEMA DE ABSORCION DE ENERGÍA GRADUABLE ANILLO EN REATA ref. A-0359GR +Eslinga de posicionamiento graduable mosquetón 3/4 CUERDA POLIESTER Ref. A0356GP+ Banda de anclaje dieléctrico graduable de 1 argolla Ref. A0368D
	K0413DL-N	1	K0413DL-N KIT DIELECTRICO: Arnés 4 argollas multipropósito dieléctrico Ref. A0350DL con anillo dorsal en reata+ ESLINGA CON SISTEMA DE ABSORCION DE ENERGÍA GRADUABLE ANILLO EN REATA ref. A0359GR +Eslinga de posicionamiento graduable mosquetón 3/4 CUERDA NYLON Ref. A0356GN + Banda de anclaje dieléctrico graduable de 1 argolla Ref. A0368D
	K0413DG-P	1	K0413DG-P KIT DIELECTRICO: Arnés 4 argollas multipropósito dieléctrico Ref. A0350D + Eslinga incorporada de doble terminal con absorbedor de energía en reata poliéster de 45 mm. y long. de 1,80 mt., posee 2 terminales en Y con mosquetón de 2 1/4 de apertura graduable Ref: A0358G +Eslinga de posicionamiento en cuerda POLIESTER graduable mosquetón 3/4 Ref. A0356GP+ Banda de anclaje dieléctrico graduable de 1 argolla Ref. A0368D
	K0413DG-N	1	K0413DG-N KIT DIELECTRICO: Arnés 4 argollas multipropósito dieléctrico Ref. A0350D + Eslinga incorporada de doble terminal con absorbedor de energía en reata poliéster de 45 mm. y long. de 1,80 mt., posee 2 terminales en Y con mosquetón de 2 1/4 de aperturagraduable A0358G +Eslinga de posicionamiento en cuerda NYLON graduable mosquetón 3/4 Ref. A0356GN+ Banda de anclaje dieléctrico graduable de 1 argolla Ref. A0368D
	K0413DR-P	1	K0413DR-P KIT DIELECTRICO: Arnés 4 argollas multipropósito dieléctrico anillos en reata Ref. A0350DR con Eslinga incorporada de doble terminal con absorbedor de energía en reata poliéster de 45 mm. y long. de 1,80 mt., posee 2 terminales en Y con mosquetón de 2 1/4 de apertura graduable terminación en reata ref: A0358GR + ESLINGA DOBLE MOSQUETÓN: Cuerda en poliéster TORCIDA de 16 mm de diámetro con buena resistencia a la tensión, mosquetón de doble seguro de ¾ en cada uno de sus extremos con una resistencia a la tracción de 5.000 lbf. Longitud de 1.80 metros Ref. A-0356P (No debe ser utilizada para riesgos de caída libre) CALIDAD CERTIFICADA SGS, ANSI A 10.32-2004.
	K0413DR-N	1	K0413DR-N KIT DIELECTRICO: Arnés 4 argollas multipropósito dieléctrico anillos en reata Ref. A0350DR con Eslinga incorporada A0358GR de doble terminal con absorbedor de energía en reata poliéster de 45 mm. y long. de 1,80 mt., posee 2 terminales en Y con mosquetón de 2 1/4 de aperturagraduable dieléctrica + Ref. A-0356P ESLINGA DOBLE MOSQUETÓN: Diseñado y fabricado como elemento de un sistema personal, recomendado para utilizarse en trabajos en alturas para posicionamiento y restricción. Cuerda en poliéster torcida de 16 mm de diámetro con buena resistencia a la tensión, mosquetón de doble seguro de ¾ en cada uno de sus extremos con una resistencia a la tracción de 5.000 lbf. Longitud de 1.80 metros (No debe ser utilizada para riesgos de caída libre) CALIDAD CERTIFICADA SGS, ANSI A 10.32- 2004.
	K0414DL-P	1	K0414DL KIT DIELECTRICO : Arnés 4 argollas multipropósito con soporte lumbar sus argollas y hebillas son en nylon inyectado para evitar la conductividad eléctrica con anillo dorsal en reata Ref. A0350DL con Eslinga graduable REF: A-0358GR de doble terminal con absorbedor de energía en reata poliéster de 45 mm. y long. de 1,80 mt., posee 2 terminales en Y con mosquetón de 2 1/4 y en el extremo de la argolla dorsal una argolla en reata dieléctrica + A0356GP ESLINGA DE POSICIONAMIENTO EN CUERDA Poliéster TORCIDA DE 16MM mosquetón de 3/4 a cada extremo Diseñado y fabricado como elemento de un sistema personal para utilizarse en trabajos de alturas para posicionamiento y restricción donde existan riesgos , CALIDAD CERTIFICADA SGS, ANSI A 10.32 – 2004.

IMAGEN		Unidad de empaque	DESCRIPCION DEL PRODUCTO
	A 2055	100	A 2055 - PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON EN ESTUCHE: Con cordón y estuche tipo llavero fabricado en silicona con cámara de aire interna. Reutilizable, no tóxico y no irritante. TRES MEMBRANAS TIPO SOMBRILLA color amarillo nivel de atenuación de 25 a 27 decibeles. Norma ANSI S3.19 1974
	A 2055B	100	A 2055 - PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON EN BOLSA: Con cordón y bolsa fabricado en silicona con cámara de aire interna. Reutilizable, no tóxico y no irritante. TRES MEMBRANAS TIPO SOMBRILLA color amarillo nivel de atenuación de 25 a 27 decibeles. Norma ANSI S3.19 1974
	A 2056	100	A 2056 - PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON EN ESTUCHE: Con cordón y estuche tipo llavero fabricado en silicona con cámara de aire interna. Reutilizable, no tóxico y no irritante. TRES MEMBRANAS TIPO PIRAMIDE. Nivel de atenuación de 25 a 27 decibeles. Norma ANSI S3.19 1974
	A 2056B	100	A 2056 - PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON EN BOLSA: Con cordón y bolsa fabricado en silicona con cámara de aire interna. Reutilizable, no tóxico y no irritante. TRES MEMBRANAS TIPO PIRAMIDE. Nivel de atenuación de 25 a 27 decibeles. Norma ANSI S3.19 1974
	A 2057	100	A 2057 - PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON EN ESTUCHE: Con cordón y estuche tipo llavero fabricado en silicona con cámara de aire interna. Reutilizable, no tóxico y no irritante. TRES MEMBRANAS. Color naranja y azul. Nivel de atenuación de 25 a 27 decibeles. Norma ANSI S3.19 1974
	A 2057B	100	A 2057 - PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON EN BOLSA: Con cordón y bolsa fabricado en silicona con cámara de aire interna. Reutilizable, no tóxico y no irritante. TRES MEMBRANAS. Color naranja y azul. Nivel de atenuación de 25 a 27 decibeles. Norma ANSI S3.19 1974
	A 2058	100	A 2058 - PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON EN ESTUCHE: Con cordón y estuche fabricado en silicona con cámara de aire interna. Reutilizable, no tóxico y no irritante. TRES MEMBRANAS. Color naranja y amarillo. Nivel de atenuación de 25 a 27 decibeles. Norma ANSI S3.19 1974
	A 2060	100	A 2060 - PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON EN ESTUCHE : Con cordón y estuche tipo llavero fabricado en silicona, cámara de aire ajustable a diferentes canales auditivos. Reutilizable, no tóxico y no irritante. CUATRO MEMBRANAS. Color fluorescente nivel de atenuación de 27 decibeles (Según frecuencia). Norma ANSI S3.19 1974
	A 2060B	100	A 2060 - PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON EN BOLSA : Con cordón y bolsa fabricado en silicona, cámara de aire ajustable a diferentes canales auditivos. Reutilizable, no tóxico y no irritante. CUATRO MEMBRANAS. Color fluorescente nivel de atenuación de 27 decibeles (Según frecuencia). Norma ANSI S3.19 1974